


PROJEKT WSPÓLFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ REPUBLIKA
CZESKA - RZECZPOSPOLITA POLSKA 2007 – 2013



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PŘEKRAČUJEME HRANICE / PRZEKRACZAMY GRANICE

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego
Numer ogłoszenia: 89618 - 2014

„Dostawa sprzętu multimedialnego, systemu konferencyjnego, aparatury symultanicznej, laptopa wraz z akcesoriami oraz oprogramowania do laptopa”

UZUPEŁNIENIE/ZMIANA TREŚCI DOKUMENTÓW:

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokonano następujących korekt:

dotychczasowy zapis Części III, „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” pkt. 3.1 zostaje uzupełniony o następujący zapis:

pkt 3.1.a

Za równoważny Zamawiający uzna sprzęt o następujących parametrach:

Telewizor 3D

- liczba telewizorów 3D: 1 szt.
- ultra slim
- kolor: grafitowy/szary lub czarny
- podświetlenie telewizora: LED
- przekątna: min. 55 cali
- rozdzielczość: min. 1920 x 1080 pikseli
- DNLA
- Time Shift
- automatyczne wyszukiwanie kanałów
- elektroniczny przewodnik po programach
- teletekst
- AVL
- automatyczne wyłączanie zasilania
- wyłącznik czasowy
- zegar/timer
- Picture-in-Picture/PAP

- wejścia HDMI: min. 4
- wejścia USB: min. 3
- komponent video (Y/Pb/Pr)
- cyfrowe (optyczne) audio
- gniazdo D-sub
- gniazdo CI
- złącze SCART
- gniazdo słuchawkowe
- gniazdo PC In
- gniazdo DVI In
- złącze Ethernet
- wbudowany tuner DVB-T
- moc wyjściowa audio: min. 2 x 10 W
- zużycie energii elektrycznej: max. 200 W
- kabel zasilający
- pilot zdalnego sterowania wraz z bateriami alkalicznymi lub innymi o zbliżonym działaniu
- wieszak wraz ze śrubami umożliwiający bezpieczne mocowanie telewizora na ścianie

pkt 3.1.b

Za równoważny Zamawiający uzna sprzęt o następujących parametrach:

Sprzęt wideokonferencyjny

- liczba sprzętu wideokonferencyjnego: 1 szt.
- kolor: grafitowy/szary lub czarny
- jakość obrazu: system 576i50/min 576 linii wyświetlanych w poziomie lub HD lub Full HD
- kolorowa kamera szybkoobrotowa
- format obrazu kamery: 16:9
- automatyczna regulacja ostrości
- automatyczna regulacja ekspozycji i balansu bieli
- kompensacja jasnego tła
- funkcja pan-tilt-zoom
- zoom: min. 10 krotny z możliwością odchyień +/- 1
- kąt widzenia w poziomie: min. 8°
- pamięć: min. 10 presetów
- sterowanie pozycją kamery ze zdalnej lokacji
- kodeki obrazu
- mikrofony wszechkierunkowe połączone z wideoterminalem: min 2
- wbudowany mikser
- kodeki dźwięku
- full duplex
- funkcja ARW
- redukcja szumu: automatyczna
- aktywne tłumienie echa
- połączenia TCP/IP: min. protokół H.323 i SIP
- szyfrowanie sieci

- możliwość wprowadzenia do konfiguracji parametrów NAT
- wyświetlanie prezentacji na ekranie z ITU H.239
- zarządzanie: min. administrowanie przez stronę www
- możliwość deaktywacji nieprzydatnych usług IP
- wejścia audio: (RCA: min. 2) lub (HD Video: min. 1, DVI-I: min. 1) lub (HDMI: min. 2, RCA: min. 1)
- wejścia wideo: (VGA: min. 1, S-Video: min. 2) lub (DVI: min. 1) lub (HDMI: min. 2, DVI: min. 1)
- wyjścia audio: (RCA: min. 2) lub (HD Video: min. 1, DVI-I: min. 1) lub (HDMI: min. 2, RCA: min. 1)
- wyjścia wideo: (VGA: min. 1, S-Video: min. 2) lub (HD HDMI: min. 1, DVI: min. 1) lub (HDMI: min. 2)

dotychczasowy zapis Części III, „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” pkt. 3.2 zostaje uzupełniony o następujący zapis:

pkt 3.2.a

Za równoważny Zamawiający uzna sprzęt o następujących parametrach:

Jednostka centralna systemu

- jednostka centralna: 1 szt.
- kolor czarny lub szary/grafit
- możliwość podłączenia zewnętrznej nagrywarki mp3 wraz dołączonym do zestawu kompatybilnym i współpracującym urządzeniem nagrywarki mp3
- możliwość podłączenia zewnętrznego eliminatora sprzężeń wraz z dołączonym do zestawu kompatybilnym i współpracującym urządzeniem eliminatora sprzężeń
- wyświetlacz graficzny
- wskaźnik zasilania LED
- możliwość zarządzania dyskusją: min. 5 opcji różnych trybów pracy mikrofonów
- możliwość podłączenia do 256 pulpityw
- wbudowany głośnik monitorowy
- wyłącznik zasilania sieciowego
- możliwość montażu: min. na stałe, opcja przenośna lub montaż płaski
- wymiary: max 488 x 84 x 360 [mm]
- waga: max 13kg
- pobór prądu – max 500W
- wejścia audio: RCA x min 1; jack 6,35 mm x min 1
- wyjścia audio: RCA x min 2; XLR x min 1
- transmisja danych: RJ45 x min 1
- złącza 8-PIN DIN x min 4
- jednostka w obudowie rack 19” 2U
- dołączony kabel zasilający

pkt 3.2.b

Za równoważny Zamawiający uzna sprzęt o następujących parametrach:

Pulpit uczestnika

- liczba pulpity uczestnika: 7 szt.
- kolor czarny lub szary/grafit
- wysokiej jakości mikrofon elektretowy na gęsiej szyi
- przycisk włączenia mikrofonu
- wizualna kontrola aktywności mikrofonu świecący, czerwony pierścień wokół mikrofonu
- wbudowany głośnik (podłączenie słuchawek wyłącza głośnik)
- regulator siły głosu w słuchawkach i głośniku
- możliwość montażu: min. na stałe lub opcja przenośna
- wymiary max 53 x 150 x 135 [mm]
- wysokość mikrofonu w pozycji pionowej max 443 mm
- ciężar max 0,7 kg
- okablowanie umożliwiające połączenie pozostałych pulpity oraz jednostki centralnej
- gniazda: słuchawkowe x min 1; mikrofonowe x min 1

pkt 3.2.c

Za równoważny Zamawiający uzna sprzęt o następujących parametrach:

Pulpit przewodniczącego

- liczba pulpity przewodniczącego: 1 szt.
- wszystko co w pulpicie delegata i dodatkowo
- sygnał gongu poprzedzający wypowiedź przewodniczącego
- możliwość zablokowanie z wyłączeniem aktualnie aktywnych mikrofonów
- ustawienie jednego z 5 trybów pracy
- przycisk priorytet

pkt 3.2.d i e

Za równoważny Zamawiający uzna sprzęt o następujących parametrach:

Okablowanie umożliwiające prawidłowe połączenie systemu

pkt 3.2.f

Za równoważny Zamawiający uzna sprzęt o następujących parametrach:

Odbiornik mikrofonu bezprzewodowego

- liczba odbiorników mikrofonu bezprzewodowego: 1 szt.
- kolor: grafit/szary lub czarny
- wyświetlacz LCD z podświetleniem wskazujący min.: stan blokady szumów, częstotliwość, poziom naładowania baterii, moc sygnału RF/AF, wybraną antenę;
- przycisk zmiany częstotliwości
- zakres częstotliwości 606-630MHZ
- przycisk obsługi menu
- automatycznie wybierane kanały UHF: min. 190 kanałów
- synteza częstotliwości: PLL
- tryb pracy: min. true diversity
- możliwość montażu: min. na stałe lub w szafie rackowej
- symetryczne złącze żeńskie XLR: min. 1
- asymetryczne złącze 6,3 mm: min. 1
- anteny: min. 2

- kabel o długości co najmniej 2 m z męskim/żeńskim złączem XLR: 1
- zasilacz AC/DC wraz z kablem sieciowym: 1
- wymiary odbiornika: max. 40 mm x 211 mm x 152 mm z możliwością odchylenia +/- 2 mm każdy z parametrów
- ciężar odbiornika: max. 1 kg z możliwością odchylenia +/- 0,1 kg
- długość anteny odbiornika: max. 50 mm z możliwością odchylenia +/- 5 mm

pkt 3.2.g

Za równoważny Zamawiający uzna sprzęt o następujących parametrach:

Ręczny mikrofon bezprzewodowy

- liczba mikrofonów bezprzewodowych: 1 szt.
- kolor: grafit/szary lub czarny
- wyświetlacz LCD wskazujący min.: poziom naładowania baterii oraz częstotliwości pracy
- możliwość ciągłej pracy mikrofonu na jednym komplecie baterii alkalicznych: min. 12 godz. z możliwością odchylenia +/- 0,5 godz.
- przycisk zmiany częstotliwości
- zakres częstotliwości 606-630MHZ
- obsługa kanałów UHF: min 190 kanałów
- wbudowana antena
- futerał ochronny na mikrofon, uchwyt mikrofonowy i akcesoria: materiał futerału: plastik, wewnątrz wyprofilowanym wypełnieniem piankowym dostosowanym do kształtu mikrofonu, uchwyty i akcesoriów: 1
- uchwyt mikrofonowy: 1
- baterie alkaliczne do mikrofonu: 1 komplet
- wymiary mikrofonu: max. 260 mm x 50 mm z możliwością odchylenia +/- 10 mm każdy z parametrów
- ciężar mikrofonu: max. 350 g z możliwością odchylenia +/- 10 dag
- stosunek sygnału do szumu: > 100 dD
- tłumienie sygnałów niepożądanych: > 60 dBc
- zakres dynamiki: > 110 dB

pkt 3.2.h

Za równoważny Zamawiający uzna sprzęt o następujących parametrach:

Walizka transportowa dla systemu konferencyjnego

- liczba walizek transportowych dla systemu konferencyjnego: 1 szt.
- konstrukcja: technologia flight cases; ściany walizki zabezpieczone szerokimi profilami aluminiowymi, narożniki wzmocnione dodatkowo okuciami kulowymi
- wieko walizki: montowane na zawiasach, zamykane za pomocą min. 2 zamków motylkowych, spód walizki wyposażony w drewniane płozy
- ściany walizki: wodoodporna klejka o grubości min. 9 mm z możliwością odchylenia +/- 1 mm
- metalowe ręczki kasetonowe: min. 4
- mobilność: podwozie walizki wyposażenie w min. 2 koła
- wnętrze walizki: wyprofilowane gąbką techniczną o grubości min 10 mm dostosowaną do kształtu modułów systemu konferencyjnego i umożliwiające ochronę wszystkich elementów systemu przed uszkodzeniem

- możliwość transportowania przedmiotów o wadze do 150 kg

**dotychczasowy zapis Części III, „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”
pkt. 3.3 zostaje uzupełniony o następujący zapis:**

pkt 3.3.a

Za równoważny Zamawiający uzna sprzęt o następujących parametrach:

Moduł wejściowy audio/pulpit tłumacza

- liczba modułów wejściowych/pulpitów tłumacza: 1 szt.
- możliwość połączenia jednostki centralnej oraz pulpitu tłumacza
- impedancja wejścia asymetrycznego: $\geq 10 \text{ k}\Omega$
- impedancja wejścia prądu stałego: $\geq 200 \text{ k}\Omega$
- wymiary: min. 100 mm x 26 mm x 231 mm z możliwością odchylenia +/- 2 mm każdy z parametrów
- ciężar: max. 132 g z możliwością odchylenia +/- 10 g

pkt 3.3.b

Za równoważny Zamawiający uzna sprzęt o następujących parametrach:

Jednostka centralna

- liczba jednostek centralnych: 1 szt.
- kolor czarny lub szary/grafit
- 6 kanałów
- uchwyty ułatwiające przenoszenie
- promiennik podczerwieni
- złącze optyczne
- gniazdo umożliwiające podłączenie modułu wejściowego audio/pulpitu tłumacza
- gniazdo słuchawkowe
- złącza RCA
- złącza BNC
- wymiary: max 440 x 92 x 410 [mm]
- waga: max 7kg
- pobór mocy podczas pracy max 40 W
- możliwość montażu w szafie rackowej
- dołączony kabel zasilający
- Automatyczna regulacja wzmocnienia sygnału (ARW)
- Transmisja odporna na duże natężenie światła
- Funkcja bezpośredniej transmisji kanału tłumacza

pkt 3.3.c

Za równoważny Zamawiający uzna sprzęt o następujących parametrach:

Promiennik podczerwieni

- liczba promienników podczerwieni: 1 szt.
- kolor czarny lub szary/grafit
- pokrycie: do 1300m² powierzchni
- możliwość regulacji kąta nachylenia;

- męskie gniazdo Euro: min. 1;
- płyty do montażu na statywie podłogowym: 2
- ładowarka: 1
- złącza BNC x min 2
- zasilanie sieciowe
- chłodzenie konwekcyjne
- dołączony kabel zasilający
- wymiary: max 440 x 75 x 232 [mm]
- waga: max 4 kg
- pobór mocy: max 55 W, w trybie gotowości max 8 W
- liczba diod: min 264
- możliwość zawieszenia na suficie lub na ścianie

pkt 3.3.d

Za równoważny Zamawiający uzna sprzęt o następujących parametrach:

Statyw mikrofonowy

- liczba statywów mikrofonowych: 1 szt.
- kolor: grafit/szary lub czarny
- możliwość regulowania wysokości
- długość statywu w pozycji stojącej: max. 2,2 m z możliwością odchylenia +/- 0,1 m
- szerokość rozłożonych nóg statywu: max. 1,32 m z możliwością odchylenia +/- 0,02 m
- ciężar: max. 4,8 kg z możliwością odchylenia +/- 0,2 kg
- obciążenie skupione: max. 50 kg
- pokrowiec na statyw: materiał – impregnowany nylon; min 2 uchwyty umożliwiające transport, min. 2 przegrody w środku
- wymiary pokrowca: min. 1,25 m x 27 mm z możliwością odchylenia +/- 5 mm każdy z parametrów
- ciężar pokrowca: max. 750 g z możliwością odchylenia +/- 50 g

pkt 3.3.e

Za równoważny Zamawiający uzna sprzęt o następujących parametrach:

Odbiornik

- liczba odbiorników: 33 szt.
- kolor czarny lub szary/grafit
- min 6 kanałów
- wyświetlacz LCD
- przycisk włączania i wyłączania
- możliwość zmiany kanałów w górę i w dół
- możliwość regulacji poziomu głośności
- zasilanie: baterie AAA
- gniazdo mini jack 3,5 mm x min 1
- styki do ładowarki
- wymiary max 155 x 45 x 20 [mm]
- pobór mocy 60mW
- długość pracy odbiornika przy użyciu baterii alkalicznych: do 200 godzin
- długość pracy odbiornika przy użyciu akumulatorów: do 75 godzin
- pełne ładowanie odbiornika przy całkowitym rozładowaniu akumulatorów: max. 2 godziny

- ciężar bez elementów dodatkowych: max. 75 g;
- natężenie promieniowania podczerwonego: max. do 4 mW/m² na odbiornik;
- stosunek sygnału do szumu: max. 80 dB (A);

pkt 3.3.f

Za równoważny Zamawiający uzna sprzęt o następujących parametrach:

Zestaw akumulatorów

- liczba zestawu akumulatorów: 33 szt.
- czujnik temperatury: min. 1
- wymiary: max. 14 mm x 28 mm x 50 mm
- ciężar: max. 50 g z możliwością odchylenia +/- 5 g
- napięcie: max. 2,4 V
- pojemność: max. 1100 mAh

pkt 3.3.g

Za równoważny Zamawiający uzna sprzęt o następujących parametrach:

Walizkowa ładowarka do odbiorników

- liczba walizkowych ładowarek do odbiorników: 2 szt.
- kolor czarny lub szary/grafitowy
- 2 ładowarki walizkowe obsługujące 24 szt. odbiorników każda
- kabel zasilający: 2
- pobór mocy max 200W
- wymiary max 230 x 690 x 530 [mm]
- czas ładowania max 2h
- waga max 11 kg
- wskaźnik LED naładowania odbiornika
- włącznik zasilania
- złącze Euro męskie i żeńskie z możliwością przelotu

pkt 3.3.h

Za równoważny Zamawiający uzna sprzęt o następujących parametrach:

Pulpit tłumacza

- liczba pulpitów tłumacza: 2 szt.
- kolor czarny lub szary/grafit
- obsługa min 6 kanałów językowych
- możliwość przełączania pomiędzy kanałami
- regulacja głośności
- możliwość włączenia i wyłączenia mikrofonu
- wizualna kontrola aktywności mikrofonu - świecący, czerwony pierścień wokół mikrofonu
- możliwość podłączenia nagłownego zestawu słuchawek z mikrofonem
- wbudowany system eliminacji sprzężeń
- przycisk wysyłający do prelegenta informację o zbyt szybkiej wymowie
- regulacja poziomu tonów w słuchawkach;
- wymiary: max. 20-58 mm x 250 mm x 189 mm;
- ciężar: max. 1,75 kg;
- tłumienie przesłuchów: > 66 dB;

pkt 3.3.i

Za równoważny Zamawiający uzna sprzęt o następujących parametrach:

Okablowanie umożliwiające prawidłowe połączenie systemu

pkt 3.3.j

Za równoważny Zamawiający uzna sprzęt o następujących parametrach:

Słuchawki stereofoniczne

- liczba słuchawek stereofonicznych: 33 szt.
- kolor czarny lub szary/grafit
- długość kabla min. 1,2m
- wtyczka wyjściowa: mini Jack 3,5 mm x min 1
- wtyczka wyjściowa: pozłacana
- ciężar max 70 g
- czułość min 98 dB/1mW
- wymienne nakładki uszne
- moc wyjściowa: min. 50 mW

pkt 3.3.k

Za równoważny Zamawiający uzna sprzęt o następujących parametrach:

Słuchawki tłumacza

- liczba słuchawek tłumacza: 2 szt.
- kolor czarny lub szary/grafit
- długość kabla min. 2 m
- ciężar max 125 g
- moc wyjściowa: min. 200 mW
- czułość (1 kHz): min. 96 dB SPL na każdą słuchawkę przy mocy 1 mW na słuchawkę
- wymienne nakładki uszne

pkt 3.3.l

Za równoważny Zamawiający uzna sprzęt o następujących parametrach:

Walizka transportowa

- liczba walizek transportowych dla aparatury symultanicznej: 1 szt.
- konstrukcja: technologia flight cases; ściany walizki zabezpieczone szerokimi profilami aluminiowymi, narożniki wzmocnione dodatkowo okuciami kulowymi
- wieko walizki: montowane na zawiasach, zamykane za pomocą min. 2 zamków motylkowych, spód walizki wyposażony w drewniane płyty
- ściany walizki: wodoodporna sklejka o grubości min. 9 mm z możliwością odchylenia +/- 1 mm
- metalowe rączki kasetonowe: min. 4
- mobilność: podwozie walizki wyposażenie w min. 2 koła
- wnętrze walizki: wyprofilowane gąbką techniczną o grubości min 10 mm dostosowaną do kształtu aparatury symultanicznej i umożliwiające ochronę wszystkich elementów aparatury przed uszkodzeniem
- możliwość transportowania przedmiotów o wadze do 150 kg

dotychczasowy zapis Części III, „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” pkt. 3.4 zostaje uzupełniony o następujący zapis:

pkt 3.4.a

Za równoważny Zamawiający uzna sprzęt o następujących parametrach:

Laptop

- liczba: 1 szt.
- kolor: czarny lub grafit/szary
- waga: maksymalnie 2,5 kg wraz z baterią z możliwością odchylenia +/- 0,1 kg
- ekran laptopa matowy, LED
- przekątna ekranu od 13'3 do 14'1 cali
- czytnik kart pamięci: 1
- przedział karty SIM
- gniazdo słuchawkowe/głośnikowe: min. 1
- gniazdo mikrofonowe: min. 1
- gniazdo HDMI: min. 1
- porty USB 3.0: min. 2
- port sieci LAN: min. 1
- gniazdo zasilania: 1
- nagrywarka DVD±R/RW
- łączność bezprzewodowa - Bluetooth
- procesor min. 4 rdzeniowy
- pamięć RAM: min. 4 GB
- dysk twardy min. 320 GB
- karta graficzna: obsługująca DirectX 11, Shader 5.0, uzyskująca wynik co najmniej 7800 punktów w teście Mobile Graphics Cards – 3DMark06 według wyników kart graficznych publikowanych na stronie <http://www.notebookcheck.net>
- komunikacja: Bluetooth, zintegrowany modem 3G, bądź dedykowany pod USB działający w pasmach HSDPA/UMTS 2100/900MHz, GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz
- karta sieciowa przewodowa: pracująca w trybach 10/100/1000 Mb/s
- karta sieciowa bezprzewodowa: standard WLAN 802.11 b/g/n
- audio: karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki stereo
- akumulator (bateria): pozwalająca na pracę minimum 4 godziny
- zasilacz sieciowy zgodnie z wymogami producenta laptopa

pkt 3.4.b

Za równoważny Zamawiający uzna sprzęt o następujących parametrach:

Akcesoria

- myszka; etui, torba na laptopa
- liczba myszek, etui i toreb na laptopa: 1 szt.
- myszka: kolor czarny lub grafit/szary, przewodowa, laserowa, liczba przycisków: min. 2, rolka standardowa
- etui na laptopa: kolor czarny lub grafit/szary, zapinane na zamek błyskawiczny, rączka, min. 2 zewnętrzne kieszenie, w środku przegroda na laptopa, materiał torby:

nylon, wymiary zewnętrzne: dostosowane do wielkości laptopa przy założeniu, że przekątna jego ekranu nie przekroczy 14'1 cali

- torba na laptopa: kolor czarny lub grafit/szary, zapinana na zamek błyskawiczny, rączka do trzymania, min. 2 zewnętrzne kieszenie, odpinany pas na ramię, w środku przegroda na laptopa, materiał torby: nylon; wymiary zewnętrzne: dostosowana do wielkości laptopa przy założeniu, że przekątna jego ekranu nie przekroczy 14'1 cali
- przybory do czyszczenia laptopa
- liczba: 1 zestaw
- zestaw: min. 25 ml płynu czyszczącego i chroniącego ekran, min. 3 ściereczki nasączone do czyszczenia obudów komputera, min. 1 ściereczkę z mikrofibry, min. 1 narzędzie do czyszczenia portów USB

dotychczasowy zapis Części III, „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” pkt. 3.5 zostaje uzupełniony o następujący zapis:

pkt 3.5.a

Za równoważny Zamawiający uzna sprzęt o następujących parametrach:

System operacyjny

- liczba: 1 szt.
- wersja BOX
- polska wersja językowa
- liczba licencji: 1
- zestaw narzędzi do tworzenia i nagrywania DVD
- obsługa sieci bezprzewodowych
- automatyczne aktualizacje
- poczta
- obsługa IPv6 i IPv4
- obsługa przeglądarek
- zaporę sieciową
- ochrona przed spyware
- kopia zapasowa
- funkcja odzyskiwania plików
- system (program) antywirusowy
- dzielenie się zasobami w czasie rzeczywistym
- funkcja uśpienia
- zintegrowane wyszukiwania
- algorytm zarządzania pamięcią

pkt 3.5.b

Za równoważny Zamawiający uzna sprzęt o następujących parametrach:

Program biurowy

- liczba: 1 szt.
- wersja BOX

- polska wersja językowa
- liczba licencji: 1
- tworzenie dokumentów tekstowych
- tworzenie prezentacji
- zarządzanie notatkami i informacjami
- tworzenie arkuszy kalkulacyjnych
- obsługa (współpraca) poczty elektronicznej
- tworzenie wykresów

Skorygowana wersja Części III SIWZ zostaje opublikowana pod nazwą: SKORYGOWANA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ III - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

DYREKTOR BIURA
Boruch Kasperek